# TECHNICKÝ LIST

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odstín korpusu | **Viditelné pohledy egger H 1145, vnitřní police bílá, závěsné police a některá dvířka U630 ST9 viz. vizualizace** | | |
| Odstín dvířek | **dle vizualizace** | PLÁT PULTŮ, pc stolů, katedry | 25-36 MM |
| Kovové podnože | **Musí splňovat funkčnost zadavatele, tvar nebude specifikován pouze dodržet rozměry dle výkresu (plát 2100 x 800 mm, katedra 2300 x 700 mm), zaoblit hrany + rádius rohů 50mm** | KATEDRA | VYSOUVACÍ TUBUSOVÁ PODNOŽ + psací stůl kovová podnož pevná |
| Hrany ABS | **Korpus 0,5 mm, dveře 2 mm** | | |
| Úchytky | **Gitka 96 CR NI firma KNK** | | |
| | | | |
| Kování-posuv dvířka | **Firma sevrrol + zamykání posuvných dvířek** | | |
| Kování-pojezdy | **Firma blum** | | |
| Kování-zámek | **Fab PNF 7908** | | |
| Kování-roh.skř. | | | |
| Kování-panty | **Firma Blum** | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrany abs | korpus | 0,5 mm | | Dveře a viditelné plochy | 2 mm | |
| Mřížky | hliníkové | | | | | |
| Sokl - | **Vše na kovových nohách KNK NORTON CR V= 100 MM** | | | | | |
| PSACÍ STOLY | **Zabudovat vysouvací mechanizmus pro PC, připravit žlab pro kabely, Klávesnice na výsuvné desce, podnož kovová, zaoblené venkovní hrany Radius min. 5 cm** | | | | | |
| Ostatní | **PC stoly musí splňovat ergonomické parametry pro učebnu základní školy 6 – 9 třída, výkresová dokumentace kreslena v mm, PC a monitory dodá zadavatel** | | | | | |
| Zámky | Vše uzamykat jedním klíčem | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výšky v mm | Pulty, tunel | **920 mm** | Závěsné police | **386 mm** | PC stoly | **700-750 mm** |